



Modell Übersicht

Overview of Models

Lewens
MARKISEN

[Folding arm awnings]

Gelenkarm-Markisen



Markenware aus Deutschland

Lewens-Markisen überzeugen mit zuverlässiger bewährter Technik, durchdachten Details und zentimetergenauer Fertigung auch in Zwischenmaßen. Markisen von Lewens werden in Deutschland hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!


Branded goods from Germany

With their proven, reliable technical features, careful attention to detail and centimetre-accurate manufacturing, even in intermediate sizes, awnings from Lewens make a convincing impression. Lewens awnings are manufactured and assembled in Germany – quality "made in Germany"!

Gelenkarmmarkise (Tragrohr)

Folding arm awning (back bar)

Economy



Typen [Types]



Offen
Open



Regendach
Rain cover

Ausstattung [Specification]

Ausfallprofil [Front profile]	„eckig“ ["square"]
Volant [Valance]	■
Tuchabdeckschale [Fabric cover shell]	—
Breite 1-teilig [Width 1 unit]	max. 600 cm
Ausfall [Drop]	max. 300 cm
Antrieb [Drive]	Kurbel [crank] ■ Motor □

■ Standard

□ Option

— nicht erhältlich [not available]

Optionen [Options]




- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heater]
- Stützbeine [Support legs]

LED-Spotleiste
LED spot bar



Family Classic

Family Design



Typen [Types]



Offen
Open



Regendach
Rain cover



Hülse
Encased

Typen [Types]



Offen
Open



Regendach
Rain cover



Hülse
Encased

Ausstattung [Specification]

Ausfallprofil [Front profile]	„oval“
Volant [Valance]	■
Tuchabdeckschale [Fabric cover shell]	■
Breite 1-teilig [Width 1 unit]	max. 700 cm
Koppelanlage [Joined system]	max. 1950 cm
Ausfall [Drop]	max. 400 cm
Antrieb [Drive]	Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

■ Standard ☐ Option

Ausstattung [Specification]


Ausfallprofil „Design“ [“Designer” front profile]	
Volant [Valance]	☐
Volant für XXL [Valance for XXL]	■
Tuchabdeckschale [Fabric cover shell]	■
Breite 1-teilig [Width 1 unit]	max. 700 cm
Koppelanlage [Joined system]	max. 1950 cm
Ausfall [Drop]	max. 400 cm
Antrieb [Drive]	Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

■ Standard ☐ Option

Optionen [Options]



Vario Volant
Vario Valance




Lewens-Matik

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- LED-Spotleiste [LED spot bar]
- Heizstrahler [Patio heater]
- Stützbeine [Support legs]



XXL-Arme
XXL arms



LED-Spotleiste
LED spot bar

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heater]
- Stützbeine [Support legs]



Lewens-Matik




Gelenkarmmarkise (Tragrohr)
Folding arm awning (back bar)

Gelenkarmmarkise (Vollkassette)
Folding arm awning (full cassette)

Family Compact

Trentino Mini



Typen [Types]



Halbkassette
3-seitig geschlossen
Semi-cassette, closed on 3 sides



Kassette
4-seitig geschlossen
Cassette, closed on 4 sides

Ausstattung [Specification]

Gehäuse [Casing] kompakter Abschluss [compact casing]

Volant [Valance] ☐

Tuchabdeckschale [Fabric cover shell] ☒

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 650 cm

Koppelanlage [Joined system] max. 1950 cm

Ausfall [Drop] max. 350 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

☒ Standard ☐ Option

Typen [Types]



Eckig
Angular

Ausstattung [Specification]

Mini-Flachkassette [Flat mini-cassette]

Wandbündige Kassette [Cassette, flush to the wall]

Tuchabdeckschale [Fabric cover shell] ☒

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 450 cm

Ausfall [Drop] max. 250 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

☒ Standard ☐ Option

Optionen [Options]



LED-Spotleiste
LED spot bar

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heater]
- Stützbeine [Support legs]





LED-Lichtleiste
LED lighting strip

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Stützbeine [Support legs]



Trentino

Toscana Mini



Typen [Types]



Eckig
Angular



Rund
Rounded

Ausstattung [Specification]

Flachkassette, wandbündig [Flat cassette, flush to the wall]

Volant [Valance] ☐

Tuchabdeckschale [Fabric cover shell] ☒

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 700 cm

Koppelanlage [Joined system] max. 1950 cm

Ausfall [Drop] max. 400 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

☒ Standard ☐ Option

Typen [Types]



Ausstattung [Specification]

Mini-Kassette [Mini-cassette]

Volant [Valance] ☐

Tuchabdeckschale [Fabric cover shell] ☒

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 450 cm

Ausfall [Drop] max. 250 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

☒ Standard ☐ Option

Optionen [Options]



Vario Volant
Vario Valance



LED-Spotleiste
LED spot bar

- **Funkmotor** [Radio motor]
- **Wetterautomatik** [Automatic weather sensor]
- **Heizstrahler** [Patio heater]
- **Stützbeine** [Support legs]

Optionen [Options]




LED-Lichtleiste
LED lighting strip

- **Funkmotor** [Radio motor]
- **Wetterautomatik** [Automatic weather sensor]
- **Stützbeine** [Support legs]



Gelenkarmmarkise (Vollkassette)
Folding arm awning [full cassette]

Toscana



Aluminium Design Award

Typen [Types]



Ausstattung [Specification]

Kleine Kassette [Small cassette]

Volant [Valance] ☐

Tuchabdeckschale [Fabric cover shell] ☒


Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 600 cm

Ausfall [Drop] max. 300 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

☒ Standard ☐ Option

Optionen [Options]




LED-Lichtleiste
LED lighting strip

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Stützbeine [Support legs]



Gelenkarmmarkise (Vollkassette)
Folding arm awning [full cassette]

Toscana Grande



Typen [Types]



Ausstattung [Specification]

Große Kassette [Large cassette]

Volant [Valance] ☐

Tuchabdeckschale [Fabric cover shell] ☒

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 700 cm


Koppelanlage [Joined system] max. 1950 cm

Ausfall [Drop] max. 400 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

☒ Standard ☐ Option

Optionen [Options]



Vario Volant
Vario Valance




LED-Spotleiste
LED spot bar

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heater]
- Stützbeine [Support legs]



Vario Volant [Vario Valance]



Modelle [Models]



Family Classic

Trentino Eckig
Trentino Angular

Toscana Grande

Ancona Unterglas
Ancona InteriorPortofino
Unterglas/Pergola
*[Interior/Pergola]*Variabler Sonnen-
und Sichtschutz.*Variable shade from
the sun and privacy.*


Ausstattung [Specification]

Höhe, abhängig von Antrieb und Stoff max. 175 cm
*[Height, depending on drive and fabric]*Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☒
Funkmotor [radio control motor] * ☐

Bespannung [fabric]

Acrylstoff [Acrylic fabric] ☒[Recycling-]Polyester [Recycled polyester/polyester] ☐Soltis 92 ☐Orchestra MAX ☐☒ Standard☐ Option* Ancona, Portofino: Solar-Funkmotor
[Ancona, Portofino: solar radio motor]

Universal-Tragrahmen

[Universal support frame]

Verwendung [Utilisation]

Beid- und
einseitige
Anbringung
*[Double- and
single-sided
attachment]*

Ausstattung [Specification]

- bei beidseitiger Anbringung frei stehend
[free-standing with double-sided attachment]
- einseitige Anbringung bei nicht tragfähigen Wänden
[single-sided attachment on insufficiently load-bearing walls]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 700 cmBreite Doppelrahmen [Width double unit] max. 1.400 cmAnlagenhöhe [system heights] 350 cm☒ Standard

Optionen [Options]

- Dachprofil(e) [Roof profile/s]
- LED-Leiste [LED strip]
- Heizstrahler [Patio heater]

Empfehlung [Recommendation]

- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]



Pergola-Markisen



Freiräume zum Leben

Pergolamarkisen liegen im Trend und schaffen Räume für mehr Lebensqualität im Außenbereich. Markisengehäuse, Führungsschienen und freitragende Säulen bilden eine stabile Rahmenkonstruktion und bieten daher eine besonders windsichere Form der Beschattung.

Space for living

Pergola awnings are extremely popular, creating space for quality outdoor living. The awning casing, guide tracks and free-standing uprights form a sturdy frame structure. This makes the sunshade especially windproof.

Portofino Pergola

GDA
Aluminium-
Profil-Award


GOLD
WINNER
2022

if
DESIGN
AWARD
2022

GERMAN
DESIGN
AWARD
2022



Typen [Types]



Pergola

Ausstattung [Specification]

Kassette [Cassette]

- als Pergola freitragend [self-supporting as Pergola type]
- mit **ZIP**-Tuchführung [with zip guide]
- wasserfeste Bespannung möglich [waterproof fabric cover available]

Pergola


Breite 1-teilig [Width 1 unit]	max. 600 cm
Doppelanlage [double unit]	max. 1200 cm
Ausfall [Drop]	max. 500 cm
Antrieb [Drive]	Motor ■

■ Standard

Optionen [Options]



Vario Volant
Vario Valance




Vario Säule(n)
Vario post(s)

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- LED-Streifen, LED-Profile, LED-Säulen [LED lighting strip, LED profiles, LED uplights]



Capri Pergola

Positano



Typen [Types]



Pergola

Typen [Types]



Pergola

Ausstattung [Specification]

Kassette [Cassette]

- als Pergola freitragend [self-supporting as Pergola type]

Pergola

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 600 cm

Ausfall [Drop] max. 600 cm

Antrieb [Drive] Motor ■

■ Standard

Ausstattung [Specification]

- als Pergola freitragend [self-supporting as Pergola type]
- Zahnriementechnik [toothed belt technology]
- immer wasserfeste Bespannung [always waterproof fabric cover]

Wetterschutz-Pergola [all-weather pergola]


Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 700 cm

Ausfall [Drop] max. 600 cm

Antrieb [Drive] Funkmotor [radio motor] ■

■ Standard

Optionen [Options]



LED-Säule(n)
LED upright(s)

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Extra-Tuchstütze [Extra fabric support]

Optionen [Options]



LED-Streifen/Spots
LED strips/spots

- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]

Ergänzungsprodukt:
[Complementary product]

- Micro 2020 Senkrechtmarkise [Vertical awning]



[Glass roof awnings]

Glasdach-Markisen



Perfektion in Funktion und Design

Als hochspezialisierte technische Produkte stellen Glasdachmarkisen höchste Anforderungen an Funktionalität und Technik. Konstruktionen aus dem Hause Lewens bieten hier maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche

Perfection in operation and design

Awnings for glass roofs are highly specialised technical products that make maximum demands in respect of functionality and technology. The glass roof awnings designed by Lewens offer made-to-measure solutions for different applications

Glasdachmarkise
Glass roof awning


Ancona



Typen [Types]



Unterglas
Interior



Aufglas (inkl. Dachabdeckung)
Roof-mounted [incl. top cover]

Ausstattung [Specification]

Kassette [Cassette]

- für Wintergarten / Glasdach [for conservatory / glass roof]
- Unter- oder Aufglassmontage [Interior or roof-mounted]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 600 cm

Ausfall [Drop] max. 450 cm

Antrieb [Drive] Motor ■

■ Standard

Optionen [Options]





- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Tuchstützdraht [Fabric support wire]
- Typ Unterglas: Dachabdeckung [Interior type: top cover]

Vario Volant
Vario Valance



Portofino


Capri



Typen [Types]



Unterglas
Interior



Aufglas
Roof-mounted

Ausstattung [Specification]

Kassette [Cassette]

- für Wintergarten/Glasdach [for conservatory/glass roof]
- mit **ZIP**-Tuchführung [with zip guide]
- Unter- oder Aufglasmontage [Interior or roof-mounted]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 600 cm

Doppelanlage [double unit] max. 1200 cm

Ausfall [Drop] max. 500 cm

Antrieb [Drive] Motor ■

■ Standard

Optionen [Options]



- **Funkmotor** [Radio motor]
- **Wetterautomatik** [Automatic weather sensor]
- **LED-Streifen, LED-Profil** [LED lighting strip, LED profiles]

Typ Unterglas: Vario Volant
Interior type: Vario Valance



Typen [Types]



Aufglas
Roof-mounted

Ausstattung [Specification]

Kassette [Cassette]

- für Wintergarten/Glasdach [for conservatory/glass roof]
- Aufglasmontage [roof-mounting]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 700 cm

Koppelanlage [Joined system] max. 1200 cm

Ausfall [Drop] max. 600 cm

Antrieb [Drive] Motor ■

■ Standard

Optionen [Options]

- **Funkmotor** [Radio motor]
- **Wetterautomatik** [Automatic weather sensor]
- **Extra-Tuchstütze** [Extra fabric support]



[Pergola awnings]

Fassaden-Markisen



Vielseitig und für jeden Bereich

Die Micro-Systeme von Lewens umfassen eine Vielfalt an Markisenmodellen für Fenster und Fassaden sowie vertikalen Sicht- und Sonnenschutz für den Einsatz an Glasdächern. Jedes einzelne Markisenmodell präsentiert sich mit unverwechselbarem Design und höchster Funktionalität.

Versatile to meet every requirement

Lewens' Micro systems comprise a wide range of awning models for windows and facades as well as vertical privacy screens and sunshades for use on glass roofs. Each individual awning model has an unmistakable design and offers the ultimate in functionality.

Fenster- und Fassadenmarkise
Window and façade awning


Micro 100



Typen [Types]



Tuchneigung 90°
Awning pitch 90°



Tuchneigung 135°
Awning pitch 135°

Ausstattung [Specification]

Fallarmmarkise [Drop-arm awning]

Wandbündige Kassette [Cassette flush with wall]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 700 cm

Ausfall [Drop] max. 175 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

■ Standard ☐ Option


Optionen [Options]

- **Funkmotor**
[Radio motor]
- **Wetterautomatik**
[Automatic weather sensor]



Micro 150

Micro 300



Typen [Types]



Tuchneigung 135°
Awning pitch 135°

Ausstattung [Specification]

Fallarmmarkise [Drop-arm awning]

Klemmpfosten, Decke – Boden [Clamping posts, ceiling – floor]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 350 cm

Höhe inkl. Pfosten [Height incl. posts] max. 300 cm

Ausfall [Drop] max. 125 cm

Antrieb [Drive] Motor ☐ Kurbel [crank] ☒


■ Standard ☐ Option

Optionen [Options]

- **Funkmotor**
[Radio motor]
- **Wetterautomatik**
[Automatic weather sensor]



Typen [Types]



Tuchneigung 135°
Awning pitch 135°

Ausstattung [Specification]

Markisolette

Wandbündige Kassette [Cassette flush with wall]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 350 cm

Höhe [Height] max. 275 cm

Armlänge [Arm length] immer [always] 72,5 cm

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒


■ Standard ☐ Option

Optionen [Options]

- **Funkmotor**
[Radio motor]
- **Wetterautomatik**
[Automatic weather sensor]



Micro 700



Typen [Types]



Ausstattung [Specification]

Seitenzug-Markise [Side screen awning]

Wandseitige Kassette [Cassette on wall side]

Anlagenhöhe [Unit height] bis (up to) max. 250 cm

Auszug, abhängig von Höhe und Stoff [Extension depending on height and fabric] max. 400 cm

Befestigung [Attachment]

Wandhalterung [Wall mounting bracket] ☒

Pfosten [Posts] ☐

Antrieb [Drive] Handbetrieb [manual operation] ☒

☒ Standard ☐ Option

Micro 860


Typen [Types]



Eckig [Angular]



Rund [Rounded]



Tuchführung [Fabric guide]



Offen (Schiene ohne Führung)
Open guide
(without fabric guide)

ZIP (Schiene mit Führung)
(with fabric guide)

Ausstattung [Specification]

Kassette wandbündig [Cassette flush with wall]

Kassette, H x T [cassette, h x d] ca. [approx.] 85 x 85 mm

Bespannung [Fabric]

Screen ☒

Soltis 92, nur Führung offen [only open guide type] ☒

Antrieb [Drive] Kurbel [crank] ☐ Motor ☒

Führung offen + Motor [Open guide + motor drive]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 300 cm

Höhe [Height] max. 210 cm

Führung ZIP + Motor [Zip guide + motor drive]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] 275 cm

Höhe [Height] 175 cm

☒ Standard ☐ Option

Optionen [Options]

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]



Micro 1060

Micro 2020

Typen (Types)



Eckig (Angular)



Rund (Rounded)



Typ (Type)



Eckig (Angular)



Tuchführung (Fabric guide)




Offen (Schiene ohne Führung)
Open guide
(without fabric guide)



ZIP
(Schiene mit Führung)
(with fabric guide)



Seilführung
(ohne Schiene)
Cable guide,
(without track)



ZIP
(Schiene mit Führung)
(with fabric guide)

Tuchführung (Fabric guide)

Ausstattung (Specification)

Kassette wandbündig (Cassette flush with wall)

Kassette, H x T (cassette, h x d) ca. (approx.) 105 x 105 mm

Bespannung (Fabric)

Screen* ☒

Soltis 92, nur Führung offen/Seil (only open/cable guide type) ☒

Acryl (Acrylic) ☐

Antrieb (Drive) Kurbel (crank) ☐ Motor ☒

Führung offen + Motor (Open guide + motor drive)

Breite 1-teilig (Width 1 unit) max. 400 cm

Höhe (Height) max. 375 cm

Führung ZIP + Motor (Zip guide + motor drive)

Breite 1-teilig (Width 1 unit) max. 400 cm

Höhe (Height) max. 350 cm

Seilführung + Motor (Cable guide + motor drive)

Breite 1-teilig (Width 1 unit) max. 400 cm

Höhe (Height) max. 300 cm

☒ Standard ☐ Option

*Sergé 1%: bis Breite 350 cm
(up to width 350 cm)

Optionen (Options)

- Funkmotor (Radio motor)
- Wetterautomatik (Automatic weather sensor)



Typ Rund, Seilführung
(Rounded type,
cable guide)

Ausstattung (Specification)

für große einteilige Flächen (for large single units)

Kassette wandbündig (Cassette flush with wall)

Kassette, H x T (cassette, h x d) ca. (approx.) 110 x 113 mm

Bespannung (Fabric)

Screen* ☒

Höhe (Height) max. 270 cm

Acryl (Acrylic) ☐

Höhe (Height) max. 220 cm

Breite 1-teilig (Width 1 unit) max. 600 cm

Antrieb (Drive) Motor ☒

☒ Standard ☐ Option


*Sergé 1%: bis Breite 350 cm
(up to width 350 cm)

Optionen (Options)

- Funkmotor (Radio motor)
- Wetterautomatik (Automatic weather sensor)



Micro 4000



Typ (Type)



Eckig
[Angular]



Tuchführung ZIP
Fabric guide: Zip

Ausstattung [Specification]

für große einteilige Flächen [for large single units]

Kassette wandbündig [Cassette flush with wall]

Kassette, H x T [cassette, h x d] ca. [approx.] 145 x 160 mm

Bespannung [Fabric]

Screen	■
Breite 1-teilig [Width 1 unit]	* max. 600 cm
Höhe [Height]	** max. 600 cm
Antrieb [Drive]	Motor ■

■ Standard □ Option * bis Höhe [up to height] max. 300 cm
** bis Breite [up to width] max. 300 cm

Optionen [Options]

- Funkmotor [Radio motor]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]



Sicht- + Sonnenschutz



Passt perfekt!

Micro-Systeme von Lewens bieten Schutz vor Sonne, Wind und fremden Blicken und schaffen Privatsphäre und Behaglichkeit. Sie ergänzen den konventionellen Sonnenschutz in Funktion und Design. Die Tücher aller Produkte von Lewens lassen sich perfekt aufeinander abstimmen.

Perfect match!

Micro systems from Lewens provide shelter from the sun, wind and unwanted attention, creating a snug refuge. They complement conventional sunshades or glass roofs in terms of function and design. The fabrics of all Lewens products can be perfectly coordinated with one another.

Murano-Glasdächer




Qualität und Technik made in Germany

Zentimetergenau gefertigt: Die Glasdächer der Murano-Serie bieten eine Vielfalt an Bauformen und Gestaltungsmöglichkeiten. Ergänzende Glas-Schiebeelemente und Festverglasungen sowie diverse Komfort-Optionen runden das Sortiment ab.

Quality and technology made in Germany

Centimetre-accurate manufactured: The glass roofs in the Murano series feature a variety of designs and configuration options. Complementary sliding glass panels and permanent glazing along with a host of comfort features complete the range.


Murano Puro Typ B



Bauformen [Styles]



B1 bündig,
Pfosten außen
Flush,
posts on outside



B2 bündig, Pfosten
eingerückt
Flush,
posts recessed



B3 wie B1,
mit 3. Pfosten
as B1, with 3rd post

Ausstattung [Specification]

Einsteigermodell für kleine bis mittlere Flächen
[Entry-level model for small to medium-sized patios]

Breite [Width] max. 700 cm

Tiefe [Drop] max. 350 cm

Neigungswinkel [Pitch] 3° - 10°

- **traufständige Pfosten** für maximal nutzbaren Raum
[Posts in line with the front profile for maximum space utilisation]
- Regenableitung über Sparren, Regenrinne, Pfosten
[Rainwater drains via purlins, rain gutter and inside of posts]

mit integriertem Fallrohr [with integral downpipe] ■

für Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG)
[must be constructed with laminated safety glass: LSG] *

■ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten [not included]


Optionen [Options]

- Glaswände [Glass walls]
- Heizstrahler [Patio heating]
- LED-Beleuchtung [LED lighting]




Typ B1
[Type B1]


Murano Vetro Typ B




Bauformen [Styles]



B1 bündig,
Pfosten außen
Flush,
posts on outside



B2 bündig, Pfosten
eingerrückt
Flush,
posts recessed



B3 wie B1,
mit 3. Pfosten
as B1, with 3rd post

Ausstattung [Specification]

Glasdach als Wetterschutz für Terrassen

[Glass roof as protection from the weather for your patio]

Breite [Width] max. 700 cm

Tiefe [Drop] max. 500 cm

Neigungswinkel [Pitch] 3° - 20°

• **traufständige Pfosten** für maximal nutzbaren Raum
[Posts in line with the front profile for maximum space utilisation]

• Regenableitung über Sparren, Regenrinne, Pfosten
[Rainwater drains via purlins, rain gutter and inside of posts]

mit integriertem Fallrohr [with integral downpipe] ☒

für Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG)
[must be constructed with laminated safety glass: LSG] *

■ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten [not included]


Optionen [Options]

- Glaswände [Glass walls]
- Heizstrahler [Patio heating]
- LED-Beleuchtung [LED lighting]




Typ B1
[Type B1]


Murano Vetro Typ Ü




Bauformen [Styles]



Ü1 Sparrenüberstand,
Pfosten außen
Purlin overhang,
posts on outside



Ü2 Sparrenüberstand,
Pfosten eingerrückt
Purlin overhang,
posts recessed



Ü3 wie Ü1,
mit 3. Pfosten
as Ü1, with 3rd post

Ausstattung [Specification]

Glasdach als Wetterschutz für Terrassen

[Glass roof as protection from the weather for your patio]

Breite [Width] max. 700 cm

Tiefe [Drop] max. 500 cm

Neigungswinkel [Pitch] 3° - 20°

• mit **Dachüberstand** über Pfosten und Pfette hinaus
[Roof overhang taken out beyond posts and cross-member]

• Regenableitung z.B. über Wasserspeier
[Rainwater drainage e.g. via a water spout]

inkl. 1 St. Wasserspeier [incl. 1 water spout] ☒

Kette/zusätzl. Speier/Fallrohr [chain/add. spout/downpipe] ☐


für Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG)
[must be constructed with laminated safety glass: LSG] *

■ Standard ☐ Option

* nicht im Lieferumfang enthalten [not included]

Optionen [Options]



- Glaswände [Glass walls]
- Heizstrahler [Patio heating]
- LED-Beleuchtung [LED lighting]



Typ Ü2
[Type Ü2]

Murano Integrale Typ B

Murano Integrale Typ Ü



Bauformen [Styles]



- B1** bündig, Pfosten außen
Flush, posts on outside
- B2** bündig, Pfosten eingerückt
Flush, posts recessed
- B3** wie B1, mit 3. Pfosten
as B1, with 3rd post

Bauformen [Styles]



- Ü1** Sparrenüberstand, Pfosten außen
Purlin overhang, posts on outside
- Ü2** Sparrenüberstand, Pfosten eingerückt
Purlin overhang, posts recessed
- Ü3** wie Ü1, mit 3. Pfosten
as Ü1, with 3rd post

Ausstattung [Specification]

Glasdach mit integrierter Markise
[Glass roof with integral awning]

Breite [Width]	max. 700 cm
Tiefe [Drop]	max. 500 cm
Neigungswinkel [Pitch]	3° - 20°

- **traufständige Pfosten** für maximal nutzbaren Raum
[Posts in line with the front profile for maximum space utilisation]
- Regenableitung über Sparren, Regenrinne, Pfosten
[Rainwater drains via purlins, rain gutter and inside of posts]

mit integriertem Fallrohr [with integral downpipe] ■

für Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG)
[must be constructed with laminated safety glass: LSG] *

■ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten [not included]

Ausstattung [Specification]

Glasdach mit integrierter Markise
[Glass roof with integral awning]

Breite [Width]	max. 700 cm
Tiefe [Drop]	max. 500 cm
Neigungswinkel [Pitch]	3° - 20°

- mit **Dachüberstand** über Pfosten und Pfette hinaus
[Roof overhang taken out beyond posts and cross-member]
- Regenableitung z.B. über Wasserspeier
[Rainwater drainage e.g. via a water spout]

inkl. 1 St. Wasserspeier [incl. 1 water spout] ■

Kette/zusätzl. Speier/Fallrohr [chain/add. spout/downpipe] □

für Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG)
[must be constructed with laminated safety glass: LSG] *

■ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten [not included]

Optionen [Options]

- Glaswände [Glass walls]
- Funkmotor [Radio motor]
- LED-Beleuchtung [LED lighting]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heating]

Optionen [Options]

- Glaswände [Glass walls]
- Funkmotor [Radio motor]
- LED-Beleuchtung [LED lighting]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heating]




Typ B2
[Type B2]




Typ Ü1
[Type Ü1]

Murano Integrale Zip


Typ B




Bauformen [Styles]



B1 bündig,
Pfosten außen
*Flush,
posts on outside*



B2 bündig, Pfosten
eingerrückt
*Flush,
posts recessed*



B3 wie B1,
mit 3. Pfosten
as B1, with 3rd post

Ausstattung [Specification]

Glasdach mit integrierter Zip-Markise
[Glass roof with integral zip awning]

Tuchführung [Fabric guide]

ZIP

Breite [Width] max. 700 cm

Tiefe [Drop] max. 500 cm

Neigungswinkel [Pitch] 3° - 20°

• **traufständige Pfosten** für maximal nutzbaren Raum
[Posts in line with the front profile for maximum space utilisation]

• Regenableitung über Sparren, Regenrinne, Pfosten
[Rainwater drains via purlins, rain gutter and inside of posts]

mit integriertem Fallrohr [with integral downpipe]



für Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG)

[must be constructed with laminated safety glass: LSG]



■ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten *(not included)*

Optionen [Options]

- Glaswände [Glass walls]
- Funkmotor [Radio motor]
- LED-Beleuchtung [LED lighting]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heating]




Typ B1
[Type B1]

Murano Integrale Zip


Typ Ü




Bauformen [Styles]



Ü1 Sparrenüberstand,
Pfosten außen
*Purlin overhang,
posts on outside*



Ü2 Sparrenüberstand,
Pfosten eingerrückt
*Purlin overhang,
posts recessed*



Ü3 wie Ü1,
mit 3. Pfosten
as Ü1, with 3rd post

Ausstattung [Specification]

Glasdach mit integrierter Zip-Markise
[Glass roof with integral zip awning]

Tuchführung [Fabric guide]

ZIP

Breite [Width] max. 700 cm

Tiefe [Drop] max. 500 cm

Neigungswinkel [Pitch] 3° - 20°

• mit **Dachüberstand** über Pfosten und Pfette hinaus
[Roof overhang taken out beyond posts and cross-member]

• Regenableitung z.B. über Wasserspeier
[Rainwater drainage e.g. via a water spout]

inkl. 1 St. Wasserspeier [incl. 1 water spout]



Kette / zusätzl. Speier / Fallrohr [chain / add. spout / downpipe]



für Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG)

[must be constructed with laminated safety glass: LSG]



■ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten *(not included)*


Optionen [Options]

- Glaswände [Glass walls]
- Funkmotor [Radio motor]
- LED-Beleuchtung [LED lighting]
- Wetterautomatik [Automatic weather sensor]
- Heizstrahler [Patio heating]




Typ Ü2
[Type Ü2]


Murano Glissando



Typen [Types]



Seiten-öffnend
(rechts oder links)
2-, 3-, 4- oder 5-spurig
Side opening (right or left)
2-, 3-, 4- or 5-track



Mittig öffnend
2-, 3-, 4- oder 5-spurig
Central opening
2-, 3-, 4- or 5-track

Ausstattung [Specification]

Wände aus **verschiebbaren Glasflächen**
[Walls comprising sliding glass panels]

für Seiten (mit Quertraverse/Dreieckschluss/Finestra)/Front
[for sides – with cross member/triangular infill/Finestra – /front]

Breite [Width] max. 1150 cm

Höhe [Height] max. 260 cm

Breite Einzelelement [Width, individual elements] 60 - 130 cm

Aushebesicherung [Anti-lift device] ☒

Griffmulden, Edelstahl [Recessed grips, stainless steel] ☒

Lieferung inkl. Glas [Delivery incl. glass] ☒

Lieferung ohne Glas ☐
für Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
[Delivery without glass, to be fitted with single-pane safety glass SPSPG]


☒ Standard ☐ Option

Optionen [Options]


- Schloss in Griffhöhe [Lock at handle height]
- Wandanschlussprofil [Wall connection profile]
- Giebelverglasung; Dreieckschluss/Finestra
[Gable glazing; triangular infill/Finestra]




Dreieckschluss



Typen [Types]



A Glashalteleisten
oben und unten
Glass retaining strips
top and bottom



B Glashaltetaschen mit
umlaufendem Luftspalt
Glass retainer clips
with air gap all around

Ausstattung [Specification]

inkl. Quertraverse zur oberen Befestigung von Murano
Glissando Glasschiebeelementen [including cross member for
attachment of Murano Glissando sliding glass panels at the top]

Verglasung der verbleibenden Dreiecksöffnung

als Wind- und Wetterschutz [Glazing of remaining triangular
opening as protection against wind and weather]

Tiefe [Depth] max. 500 cm

Höhe [Height] max. 100 cm

Typ A: Glashalteleisten oben und unten ☒
[Glass retaining strips top and bottom]

Typ B: Glashaltetaschen oben und unten ☒
[Glass retainer clips top and bottom]

Lieferung ohne Glas [Delivery without glass] ☒

für Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas
oder Verbundsicherheitsglas (ESG oder VSG)
[must be fitted with single-pane safety glass
or laminated safety glass – SPSPG or LSG]


*

☒ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten [not included]




Festverglasung
Permanent glazing


Murano Finestra



Typen [Types]



Rechteck
Rectangle



Schräg-Element
Inclined section

Ausstattung [Specification]

Feste Teilverglasung oder Komplettverglasung

[Partial permanent glazing or complete permanent glazing]

mit Vertikalsprossen [With uprights] ■

Anzahl Vertikalsprossen Breitenabhängig
[Number of uprights] [Width-dependent]

für Seiten / Front / Rückseite – ggf. mit Tragrahmen
[for sides / front / back – with support frame if applicable]

Breite [Width] max. 500 cm

Höhe [Height] max. 230 cm

Breite Einzelfeld [Width, single unit] 120 cm

Lieferung ohne Glas [Delivery without glass] ■

für Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
[walls must be fitted with single-pane safety glass – SPSG] *

■ Standard * nicht im Lieferumfang enthalten (not included)

Optionen [Options]


- Extra vertikale Sprosse [extra vertical bar]
- Wandprofil Finestra [Finestra wall profile]
- Abschluss-/Verstärkungsprofil [Completion profile/reinforcement section]




Für Glasdächer
For glass roofs

Universal-Tragrahmen

[Universal support frame]



Verwendung [Utilisation]



Beid- und einseitige
Anbringung
[Double- and single-sided
attachment]

Ausstattung [Specification]

• bei beidseitiger Anbringung frei stehend
[free-standing with double-sided attachment]

• einseitige Anbringung bei nicht tragfähigen Wänden
[single-sided attachment on insufficiently load-bearing walls]

Breite 1-teilig [Width 1 unit] max. 700 cm

Anlagenhöhe [system height] 300 cm

■ Standard

Optionen [Options]

- Dachprofil(e) [Roof profile/s]
- Heizstrahler [Patio heater]
- LED-Leiste [LED strip]



Elektrik [Electrics]



Möchten Sie mehr Komfort?

Dann stehen Ihnen Funksteuerungen, Beleuchtung, Heizstrahler und Wetter-Automatik zur Verfügung, so dass diese in die Hausautomation eingebunden werden können: Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone!

Would you like greater convenience?

Then you have the choice of radio remote controls, lighting, radiant heaters and automatic weather sensing components that can be integrated into home automation systems: Operating convenience via tablet or smartphone!

Funksteuerungen

schaffen die Voraussetzung dafür, alle Terrassenfunktionen in die Hausautomation einzubinden, mit Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone.

Radio controls

create the conditions for integrating all patio functions into home automation systems with operating convenience via tablet or smartphone.



Wetter-Automatik

sorgt für wetterabhängige automatische Steuerung von Markisen.

Automatic weather sensors

ensure automatic control of the awning dependent on the weather conditions.



LED-Beleuchtung

Ausgestattet mit einem Funkempfänger lässt sich immer die passende Lichtstimmung für jede Situation zaubern.

LED lighting

With a radio receiver, suitable mood lighting for any situation can be conjured up.




Infrarot-Heizstrahler


schaffen auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markisen und Glasdächern.

Infrared radiant heaters

create a cosy atmosphere and pleasant warmth under awnings and glass roofs, even on chilly days.



Gestellfarben






















Die Gestelle der Lewens-Markisen und Glasdächer werden hochwertig pulverbeschichtet und sind damit besonders UV- und witterungsbeständig. Für die Gestellfarben stehen hunderte RAL-Farben und Strukturlacke zur Wahl.

The frames of Lewens awnings and glass roofs are given a high-grade powder coating, rendering them particularly UV- and weather-resistant. Hundreds of RAL colours and textured finishes are available to choose from.

Standardfarben ohne Mehrpreis – für fast alle Modelle

[Standard colours at no extra charge – for nearly all models]

			
			
			
			
			
			
			
	Farbabweichungen möglich. [Colour differences possible.]		Viele Modelle auch in: [many models also offered in:]
			



www.lewens-markisen.de



Ihr Fachhändler berät Sie gern:
Your stockist will be happy to advise you: